

Квикфлок Супер

Жидкое средство для удаления взвесей песочным фильтром

Область применения:

Квикфлок Супер усиливает действие песочных фильтров. Таким образом, можно отфильтровать взвеси, дающие помутнение воды и обычно пассивирующие фильтры.

Преимущества:

- оптимальное действие в области pH 6,5-7,6
- значительно улучшен фильтрационный эффект
- экономичен в использовании
- действует независимо от температуры воды и используемых методов ухода за водой

Описание продукта:

Жидкое средство удаления взвесей.

Состав: содержит гидроксид алюминия.

Рекомендации по использованию:

Усиление действия песочного фильтра:

Для оптимального действия установить значение pH от 6,5 до 8,0 при помощи pH- Минус или pH-Плюс. 100-200 мл Квикфлока Супер при работающем циркуляционном насосе медленно стекает в скиммер (устройство циркуляции воды через концентрат продукта). После этого сразу для накопления слоя хлопьев циркуляционный насос примерно на 15 минут выключается. Если помутнение не полностью устранено, то фильтр промывается, и обработка Квикфлок Супером повторяется.

Важные указания:

Квикфлок Супер не подается непосредственно в плавательный бассейн, а только через скиммер.

Указание: Для наилучшего и наиболее продолжительно сохраняющегося действия удалителя хлопьев мы предлагаем Суперфлок С.

Меры безопасности:

Для Квикфлока Супер, раствора алюминий-гидроксхлорида.

Этот продукт используется для указанных целей согласно описанию.

Обозначение по EG-нормам опасности веществ V.

Этот продукт не имеет обозначения по EG-нормам опасности веществ V.

Нет химзапрета V. Нет запрета на использование и не требуется компетентного заключения.

Указания по опасности (R-статьи) / Рекомендации по безопасности (S-статьи) для концентрированного продукта:

S 1/2: хранить под замком в недоступном для детей месте.

S 24/25: избегать контакта с глазами и кожей. Не продавать.

Не мешать с другими химикатами.

Меры первой помощи:

Общие указания: загрязненную, намокшую одежду удалить. При контакте с кожей: пораженные участки кожи промыть водой. При попадании в глаза: с открытыми веками промыть проточной водой. При проглатывании: выпить много воды. Обратиться к врачу.

Противопожарные меры

Подходящие средства пожаротушения: вода. Тушить пожар окружения. Сам продукт не горюч.

Мероприятия при непредвиденном просыпании:

Методы очистки/удаления: собрать средствами, поглощающими жидкости. Остатки смыть большим количеством воды.

Использование и хранение:

Никаких особых условий не требуется.

Исключать следующие условия и контакт с веществами:

-

Общие замечания:

-

Указания по обслуживанию: остатки продукта не сливать в слив или в канализацию, а доставить в пункт сбора проблемных продуктов.

Номер кода отходов 51308.

Контейнер из полиэтилена. Можно после освобождения и очистки выбросить в мусорное ведро (соблюдая соответствующие инструкции), освободить от остатков и сдать в пункт сбора вторсырья на регенерацию.

Указания по транспортировке:

Квикфлок Супер неопасный продукт в смысле ADR/RID-GGVS/E.

Почтовые пересылки разрешены.